


GLENOS® PRO

pendelarmatuur, 1,2 m, DALI, UGR16, pendellengte 210 cm, 3000K, 75°, wit / zwart

GLENOS® PRO is de nieuwe serie lineaire armaturen van SLV voor geavanceerde kantoor- en projectverlichting. Of het nu gaat om pendel-, plafondopbouw- of inbouwvarianten: alle armaturen zijn dankzij de microreflector bijzonder niet-verblindend ($UGR < 16/19$) en bieden met maximaal 134 lm/W een hoge efficiëntie bij $CRI > 90$. De armaturen kunnen naadloos en zonder lichtlekage worden gekoppeld, zijn halogeenvrij en garanderen een gelijkmatige verlichting met een hoog zichtcomfort.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010509
Aantal verschillende lichtopeningen	2
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	opbouw
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	15
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	1600 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	60 W
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	10
Aantal armaturen bij LS C16A	17
Niveau van inschakelstroom	30 A
Duur van inschakelstroom	346 µs
Lumen	7500 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	75 °
Kleur	wit/zwart

Lichtbron

CRI	90
UGR ≤	16
Levensduur	50000 h
Risk Group	1
Lengte	128.5 cm
Breedte	4.8 cm
Hoogte	7.6 cm
Pendellengte	210 cm
Nettogewicht	3.5 kg
Brutogewicht	5.2 kg