


## GLENOS® PRO

**Candeeiro suspenso, 1.2m, DALI, UGR16, Comprimento suspenso 210 cm, 3000K, 75°, branco / preto**

GLENOS® PRO é a nova família de luminárias lineares da SLV para iluminação exigente de escritórios e edifícios. Seja na versão suspensa, de montagem no teto ou embutida: todas as luminárias são especialmente antirreflexo (UGR<16/19) graças ao micro-refletor e oferecem alta eficiência com até 134 lm/W e CRI>90. As luminárias podem ser conectadas perfeitamente e sem fuga de luz, são isentas de halogéneos e garantem uma iluminação uniforme com elevado conforto visual.



## DADOS TÉCNICOS

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Ref. n.º                           | 1010509               |
| Número de diferentes saídas de luz | 2                     |
| IP Code                            | IP20                  |
| Classe de resistência ao impacto   | IK 02                 |
| Resistência ao impacto             | 0.2 Joule             |
| Montagem                           | Montagem à superfície |
| Regulável                          | Sim                   |
| Tecnologia de regulação            | DALI, Toque           |
| Número de cabos                    | 15                    |
| Tensão nominal primária            | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Corrente / Tensão secundária       | 1600 mA               |
| Classe de proteção                 | I                     |
| Potência                           | 60 W                  |
| temperatura ambiente máxima        | 45 °C                 |
| Número de luminárias no LS B16A    | 10                    |
| Número de luminárias no LS C16A    | 17                    |
| Nível de corrente de irrupção      | 30 A                  |
| Duração da corrente de irrupção    | 346 µs                |
| Lúmen                              | 7500 lm               |
| Temperatura de cor da luz          | 3000 Kelvin           |
| Ângulo de feixe                    | 75 °                  |
| Cor                                | branco/preto          |

## Fonte de luz

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|                        |          |
|------------------------|----------|
| CRI                    | 90       |
| UGR ≤                  | 16       |
| Vida útil              | 50000 h  |
| Risk Group             | 1        |
| Comprimento            | 128.5 cm |
| Largura                | 4.8 cm   |
| Altura                 | 7.6 cm   |
| Comprimento do pêndulo | 210 cm   |
| Peso líquido           | 3.5 kg   |
| Peso bruto             | 5.2 kg   |