




GLENOSÅ® PRO

takarmatur, 1.2m, DALI, UGR16, HÅngslängd 210 cm, 3000K, 75Å°, Svart

GLENOSÅ® PRO År den nya linjÅra armaturserien frÅn SLV fÅr sofistikerad kontors- och projektbelysning. Oavsett om det gÅller pendel-, utanpÅliggande eller infÅll-da versioner: alla armaturer År sÅrskilt blÅndfria (UGR<16/19) tack vare mikroreflektorn och erbjuder hÅg effektivitet pÅ upp till 134 lm/W med CRI>90. Armaturerna kan anslutas sÅmlÅst och utan ljusutslÅpp, År halogenfria och garanterar jÅmn belysning med hÅg visuell komfort.



Art. Nej.	1010510
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP20
Klass f�r slagt�lighet	IK 02
Motst�ndskraft mot st�tar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanp�liggande
Teknik f�r dimning	DALI, Ber�ring
Antal genomg�ende ledningar	15
Prim�r nominell sp�nning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekund�r str�m/sp�nning	1600 mA
Skyddsklass	I
Watt	60 W
Maximal omgivningstemperatur	45 �C
Antal armaturer p� LS B16A	10
Antal armaturer p� LS C16A	17
Niv� f�r inkopplingsstr�m	30 A
Inkopplingsstr�mmens varaktighet	346 �s
Lumen	6900 lm
Ljusets f�rgtemperatur	3000 Kelvin
Str�lningsvinkel	75 �
F�rg	svart
CRI	90



UGR ≤	16
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	128.5 cm
Bredd	4.8 cm
höjd	7.6 cm
Pendelns längd	210 cm
Netto vikt	3.5 kg
Bruttovikt	5.2 kg
BIG WHITE Seite	255