




GLENOS® PRO

závěsné svítidlo, 1, 2 m, DALI, UGR16, délka závěsu 210 cm, 4000K, 75°, bílá / černá

GLENOS® PRO je nová řada lineárních svítidel od společnosti SLV pro sofistikované kancelářské a smluvní osvětlení. Ať už se jedná o závěsné, povrchové nebo vestavné verze: všechna svítidla jsou díky mikroreflektoru mimořádně neoslňující (UGR<16/19) a nabízejí vysokou účinnost až 134 lm/W s CRI>90. Svítidla lze bezproblémově a bez vyzařování světla zapojit, jsou bezhalogenová a zaručují rovnoměrné osvětlení s vysokým vizuálním komfortem.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010511
Počet různých výstupů světla	2
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	15
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	1600 mA
Třída ochrany	I
Příkon	60 W
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	10
Počet svítidel na LS C16A	17
Úroveň rozběhového proudu	30 A
Doba trvání rozběhového proudu	346 μs
Lumen	7800 lm
Teplota barvy světla	4000 Kelvin
Úhel záření	75 °
Barva	bílá/černá

Světelného Zdroje

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	16
Životnost	100000 h
Risk Group	1
Délka	128.5 cm
Šířka	4.8 cm
Výška	7.6 cm
Délka závěsu	210 cm
Hmotnost netto	3.5 kg
Celková hmotnost	5.2 kg
BIG WHITE strana	255