




GLENOS® PRO

Pendel, 1.2m, DALI, UGR16, Pendel længde 210 cm, 4000K, 75°, hvid / sort

GLENOS® PRO er den nye lineære armaturserie fra SLV til sofistikeret kontor- og kontraktbelysning. Uanset om det er nedhængte, påbyggede eller indbyggede versioner: Alle armaturer er særligt blændfri (UGR<16/19) takket være mikroreflektoren og tilbyder høj effektivitet på op til 134 lm/W med CRI>90. Armaturerne kan tilsluttes problemfrit og uden lysemission, er halogenfri og garanterer ensartet belysning med høj visuel komfort.



Tekniske data

Item no.	1010511
Antal lysåbninger	2
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 02
Slagfasthed	0.2 Joule
Montering	Påbygning
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI, Berør
Antal lamper ved videresløjning	15
Primær spænding	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	1600 mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	60 W
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	10
Antal armaturer på LS C16A	17
Niveau af indløbsstrøm	30 A
Varighed af indløbsstrøm	346 µs
Lumen	7800 lm
Farvetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	75 °
Farve	hvid/sort

Lyskilde

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	16
Levetid	100000 h
Risk Group	1
Længde	128.5 cm
Bredde	4.8 cm
Højde	7.6 cm
Pendellængde	210 cm
Nettovægt	3.5 kg
Bruttovægt	5.2 kg
BIG WHITE Seite	255