




## GLENOS® PRO

Pendelleuchte, 1,2m, DALI, UGR16, Pendellänge 210 cm, 4000K, 75°, weiß / schwarz

GLENOS® PRO ist die neue lineare Leuchtenfamilie von SLV für anspruchsvolle Büro- und Objektbeleuchtung. Ob Pendel-, Deckenaufbau- oder Einbauvariante: Alle Leuchten sind dank Mikroreflektor besonders blendfrei (UGR<16/19) und bieten mit bis zu 134 lm/W hohe Effizienz bei CRI>90. Die Leuchten lassen sich nahtlos und ohne Lichtaustritt verbinden, sind halogenfrei und garantieren eine gleichmäßige Ausleuchtung mit hohem Sehkomfort.



## TECHNISCHE DATEN

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                              | 1010511              |
| Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe | 2                    |
| IP Code                               | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse               | IK 02                |
| Schlagfestigkeit                      | 0.2 Joule            |
| Montage                               | Aufbau               |
| Dimmbar                               | Ja                   |
| Technologie der Dimmung               | DALI, Touch          |
| Anzahl Durchverdrahtung               | 15                   |
| Primäre Nennspannung                  | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung             | 1600 mA              |
| Schutzklasse                          | I                    |
| Wattage                               | 60 W                 |
| maximale Umgebungstemperatur          | 45 °C                |
| Anzahl Leuchten an LS B16A            | 10                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A            | 17                   |
| Höhe Einschaltstrom                   | 30 A                 |
| Dauer Einschaltstrom                  | 346 µs               |
| Lumen                                 | 7800 lm              |
| Lichtfarbtemperatur                   | 4000 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel                        | 75 °                 |
| Farbe                                 | weiss/schwarz        |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>CRI</b>             | 90       |
| <b>UGR ≤</b>           | 16       |
| <b>Lebensdauer</b>     | 100000 h |
| <b>Risikogruppe</b>    | 1        |
| <b>Länge</b>           | 128.5 cm |
| <b>Breite</b>          | 4.8 cm   |
| <b>Höhe</b>            | 7.6 cm   |
| <b>Pendellänge</b>     | 210 cm   |
| <b>Nettogewicht</b>    | 3.5 kg   |
| <b>Bruttogewicht</b>   | 5.2 kg   |
| <b>BIG WHITE Seite</b> | 255      |