




GLENOSÂ® PRO

Riippuvalaisin, 1.2m, DALI, UGR16, Riippuvalaisin pituus 210 cm, 4000K, 75°, valkoinen / musta

GLENOSÂ® PRO on SLV:n uusi lineaarivalaisinsarja vaativaan toimisto- ja sopimusvalaistukseen. Riippu-, pinta- tai uppoasennettavat versiot: kaikki valaisimet ovat mikroheijastimen ansiosta erityisen häikäisemättömät (UGR<16/19) ja tarjoavat korkean hyötysuhteen, jopa 134 lm/W, CRI>90. Valaisimet voidaan kytkeä saumattomasti ja ilman valonpäästöä, ne ovat halogeenittomia ja takaavat tasaisen valaistuksen ja korkean visuaalisen mukavuuden.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010511
Eri valopistorasioiden lukumäärä	2
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 02
Iskunkestävyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
Läpivientien määrä	15
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	1600 mA
Suojausluokka	I
Teho	60 W
Ympäristön enimmäislämpötila	45 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	10
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	17
Virtavirran taso	30 A
Sysäysvirran kesto	346 µs
Lumen	7800 lm
Valon värilämpötila	4000 Kelvin
Sädekulma	75 °
väri	valkoinen/musta

Valonlähteet

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	16
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	128.5 cm
leveys	4.8 cm
Korkeus	7.6 cm
Heilurin pituus	210 cm
Nettopaino	3.5 kg
Bruttopaino	5.2 kg
BIG WHITE Seite	255