




GLENOS® PRO

suspension, 1,2 m, DALI, UGR16, longueur de suspension 210 cm, 4000K, 75°, blanc / noir

GLENOS® PRO, la nouvelle famille de luminaires linéaires de SLV, pour l'éclairage exigeant des bureaux et des espaces professionnels. Qu'ils soient suspendus, installés au plafond ou encastrés, tous sont équipés d'un micro-réflecteur afin de ne pas éblouir (Unified Glare Rating (UGR) < à 16/9)). Ils sont en outre extrêmement performants, jusqu'à 134 lm/W, avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et peuvent être raccordés sans soudure, ni sortie lumineuse. Ils ne contiennent aucun halogène et offrent un éclairage uniforme ainsi qu'un grand confort visuel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010511
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI,Touch
Nombre de câblages en continu	15
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1600 mA
Indice de protection	I
Wattage	60 W
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	10
Nombre de luminaires sur LS C16A	17
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	346 µs
Lumen	7800 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle faisceau	75 °
Coloris	blanc/noir

Source Lumineuse

	CRI	90
	UGR ≤	16
	Durée de vie	100000 h
	Risk Group	1
	Longueur	128.5 cm
	Largeur	4.8 cm
	Hauteur	7.6 cm
	Long. du câble de suspension	210 cm
	Poids net	3.5 kg
	Poids brut	5.2 kg
	BIG WHITE, page	255