




GLENOSÂ® PRO

Pendellampe, 1.2m, DALI, UGR16, Pendel lengde 210 cm, 4000K, 75Â°, hvit / svart

GLENOSÂ® PRO er den nye line re armaturfamilien fra SLV for krevende kontor- og objektbelysning. Enten det er pendel-, takmontert eller innfelt variant: Alle armaturene er spesielt blendingsfrie (UGR<16/19) takket v re mikror fleksor og tilbyr h y effektivitet med opptil 134 lm/W ved CRI>90. Armaturene kan kobles sammen s ml st uten lyslekkasje, er halogenfrie og garanterer jevn belysning med h y synskomfort.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010511
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenp�liggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI,Touch
Antall ledningsgjennomf�ringer	15
Prim�r merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekund�r str�m / spenning	1600 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	60 W
Maksimal omgivelsestemperatur	45 �C
Antall lys p� LS B16A	10
Antall lys p� LS C16A	17
H�y innkoblingsstr�m	30 A
Varighet innkoblingsstr�m	346 �s
Lysytelse	7800 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	75 �
Farge	white/black

Lyskilde

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	16
Levetid	100000 h
Risikogruppe	1
Lengde	128.5 cm
Bredde	4.8 cm
Høyde	7.6 cm
pendellengde	210 cm
Nettvekt	3.5 kg
Bruttvekt	5.2 kg
BIG WHITE side	255