




## GLENOS® PRO

Pendel, 1,2m, DALI, UGR16, Pendel længde 210 cm, 4000K, 75°, sort

GLENOS® PRO er den nye lineære armaturserie fra SLV til sofistikert kontor- og kontraktbelysning. Uanset om det er nedhængte, påbyggede eller indbyggede versioner: Alle armaturer er særligt blændfri (UGR<16/19) takket være mikroreflektoren og tilbyder høj effektivitet på op til 134 lm/W med CRI>90. Armaturerne kan tilsluttes problemfrit og uden lysemission, er halogenfri og garanterer ensartet belysning med høj visuel komfort.



### Tekniske data

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Item no.                         | 1010512              |
| Antal lysåbninger                | 2                    |
| IP klasse                        | IP20                 |
| IK Vandalklasse                  | IK 02                |
| Slagfæsthed                      | 0.2 Joule            |
| Montering                        | Påbygning            |
| Dæmpbar                          | Ja                   |
| Dæmpningstype                    | DALI, Berør          |
| Antal lamper ved videresløjfning | 15                   |
| Primær spænding                  | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundær strøm / spænding        | 1600 mA              |
| IP Tæthedsgrad                   | I                    |
| Watt                             | 60 W                 |
| Max omgivelsestemperatur         | 45 °C                |
| Antal armaturer på LS B16A       | 10                   |
| Antal armaturer på LS C16A       | 17                   |
| Niveau af indløbsstrøm           | 30 A                 |
| Varighed af indløbsstrøm         | 346 µs               |
| Lumen                            | 7400 lm              |
| Farvetemperatur                  | 4000 Kelvin          |
| Spredningsvinkel                 | 75 °                 |
| Farve                            | sort                 |

## Lyskilde

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                        |          |
|------------------------|----------|
| <b>CRI</b>             | 90       |
| <b>UGR ≤</b>           | 16       |
| <b>Levetid</b>         | 100000 h |
| <b>Risk Group</b>      | 1        |
| <b>Længde</b>          | 128.5 cm |
| <b>Bredde</b>          | 4.8 cm   |
| <b>Højde</b>           | 7.6 cm   |
| <b>Pendellængde</b>    | 210 cm   |
| <b>Nettovægt</b>       | 3.5 kg   |
| <b>Bruttovægt</b>      | 5.2 kg   |
| <b>BIG WHITE Seite</b> | 255      |