




GLENOSÂ® PRO

Riippuvalaisin, 1.2m, DALI, UGR16, Riippuvalaisin pituus 210 cm, 4000K, 75Â°, musta

GLENOSÂ® PRO on SLV:n uusi lineaarivalaisinsarja vaati-
vaan toimisto- ja sopimusvalaistukseen. Riippu-, pinta- tai
uppoasennettavat versiot: kaikki valaisimet ovat mikrohei-
jastimen ansiosta erityisen h  ik  isem  tt  mi   (U-
GR<16/19) ja tarjoavat korkean h  tysuhteen, jopa 134
lm/W, CRI>90. Valaisimet voidaan kytke   saumattomasti
ja ilman valonp   st    , ne ovat halogeenittomia ja
takaavat tasaisen valaistuksen ja korkean visuaalisen mu-
kavuuden.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010512
Eri valopistorasioiden lukum����	2
IP-koodi	IP20
Iskunkest��vyysluokka	IK 02
Iskunkest��vyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Himmennett��v��	Kyll��
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
L��pivientien m����	15
Ensisijainen nimellisj��nnite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/j��nnite	1600 mA
Suojausluokka	I
Teho	60 W
Ymp��rist��n enimm��isl��mp��tila	45 ��C
LS B16A -valaisimien lukum����	10
LS C16A:n valaisimien lukum����	17
Virtavirran taso	30 A
Sys��ysvirran kesto	346 ��s
Lumen	7400 lm
Valon v��ril��mp��tila	4000 Kelvin
S��dekulma	75 ��
v��ri	musta

Valonlähteet

CRI	90
UGR ≤	16
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	128.5 cm
leveys	4.8 cm
Korkeus	7.6 cm
Heilurin pituus	210 cm
Nettopaino	3.5 kg
Bruttopaino	5.2 kg
BIG WHITE Seite	255