




## GLENOS® PRO

sospensione, 1,2 m, DALI, UGR16, lunghezza della sospensione 210 cm, 4000 K, 75°, nero

GLENOS® PRO è la nuova gamma di apparecchi lineari di SLV per l'illuminazione di uffici e ambienti commerciali di alto livello. Che si tratti di versioni a sospensione, a plafone o a incasso: tutti gli apparecchi sono particolarmente antiabbaglianti (UGR<16/19) grazie al micro-riflettore e offrono un'elevata efficienza fino a 134 lm/W con CRI>90. Gli apparecchi sono collegabili in modo continuo e senza dispersioni luminose, sono privi di alogeni e assicurano un'illuminazione uniforme con elevato comfort visivo.



## DATI TECNICI

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Articolo                        | 1010512              |
| Numero di diverse finestre      | 2                    |
| Codice IP                       | IP20                 |
| Classe di resistenza all'urto   | IK 02                |
| Resistenza all'urto             | 0.2 Joule            |
| Montaggio                       | Superficie           |
| Dimmerabile                     | Sì                   |
| Tecnologia del dimmering        | DALI, Tocco          |
| Numero di cablaggi              | 15                   |
| Tensione nominale primaria      | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Corrente / tensione secondaria  | 1600 mA              |
| Classe isolamento               | I                    |
| Wattaggio                       | 60 W                 |
| Temperatura ambiente massima    | 45 °C                |
| Numero di apparecchi a LS B16A  | 10                   |
| Numero di apparecchi a LS C16A  | 17                   |
| Livello di corrente di spunto   | 30 A                 |
| Durata della corrente di spunto | 346 µs               |
| Lumen                           | 7400 lm              |
| Temperatura colore              | 4000 Kelvin          |
| Angolo di emissione             | 75 °                 |
| Colore                          | nero                 |

## Sorgente Luminosa

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| CRI                   | 90       |
| UGR ≤                 | 16       |
| Durata                | 50000 h  |
| Risk Group            | 1        |
| Lunghezza             | 128.5 cm |
| Larghezza             | 4.8 cm   |
| Altezza               | 7.6 cm   |
| Lunghezza sospensione | 210 cm   |
| Peso netto            | 3.5 kg   |
| Peso lordo            | 5.2 kg   |