




GLENOSÂ® PRO

Pendellampe, 1,5m, DALI, UGR16, Pendel lengde 210 cm, 3000K, 75Â°, Svart

GLENOSÂ® PRO er den nye lineære armaturfamilien fra SLV for krevende kontor- og objektbelysning. Enten det er pendel-, takmontert eller innfelt variant: Alle armaturene er spesielt blendingsfrie (UGR<16/19) takket være mikroflektor og tilbyr høy effektivitet med opptil 134 lm/W ved CRI>90. Armaturene kan kobles sammen såmlenst uten lyslekkasje, er halogenfrie og garanterer jevn belysning med høy synskomfort.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010514
Antall ulike lysuttak	2
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Touch
Antall ledningsgjennomføringer	13
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	1850 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	70 W
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	10
Antall lys på LS C16A	17
Høy innkoblingsstrøm	30 A
Varighet innkoblingsstrøm	346 µs
Lysytelse	7950 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	75 °
Farge	black

Lyskilde

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	16
Levetid	100000 h
Risikogruppe	1
Lengde	144.8 cm
Bredde	4.8 cm
Høyde	7.6 cm
pendellengde	210 cm
Nettvekt	3.8 kg
Bruttovekt	5.6 kg
BIG WHITE side	255