




## GLENOS PRO

Lampa wisząca, 1.5m, DALI, UGR16, Długość lampy@ wiszącej 210 cm, 3000K, 75°, czarny

GLENOS® PRO to nowa rodzina opraw liniowych firmy SLV do wymagającego oświetlenia biurowego i obiektowego. Niezależnie od tego, czy są to oprawy wiszące, natynkowe czy podtynkowe: wszystkie oprawy są szczególnie nieoślepiające (UGR<16/19) dzięki mikroreflektorowi i zapewniają wysoką wydajność do 134 lm/W przy CRI>90. Oprawy można łączyć płynnie i bez utraty światła, są one wolne od halogenów i gwarantują równomierne oświetlenie oraz wysoki komfort widzenia.



## DANE TECHNICZNE

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Nr artykułu                            | 1010514              |
| Różne wyjścia światła                  | 2                    |
| Kod IP                                 | IP20                 |
| Klasa odporności na uderzenia          | IK 02                |
| Odporność na uderzenia                 | 0.2 Joule            |
| Montaż                                 | Wersja natynkowa     |
| Ściemnialna                            | Tak                  |
| Technologia ściemniania                | DALI, Touch          |
| Liczba przewodów przelotowych          | 13                   |
| Pierwotne napięcie znamionowe          | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Prąd / napięcie wtórny                 | 1850 mA              |
| Klasy ochrony                          | I                    |
| Wydajność                              | 70 W                 |
| Temperatura otoczenia                  | 45 °C                |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A | 10                   |
| Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A | 17                   |
| Poziom prądu rozruchowego              | 30 A                 |
| Czas trwania prądu rozruchowego        | 346 μs               |
| Strumień świetlny                      | 7950 lm              |
| Temperatura barwy światła              | 3000 Kelvin          |
| Kąt połowiczny rozpraszania            | 75 °                 |
| Kolor                                  | czarny               |

## Źródła światła

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| CRI               | 90       |
| UGR ≤             | 16       |
| Okres użytkowania | 100000 h |
| Risk Group        | 1        |
| Długość           | 144.8 cm |
| Szerokość         | 4.8 cm   |
| Wysokość          | 7.6 cm   |
| Długość zwisu     | 210 cm   |
| Waga netto        | 3.8 kg   |
| Waga brutto       | 5.6 kg   |
| Strona BIG WHITE  | 255      |