




GLENOS® PRO

Pendelleuchte, 1,5m, DALI, UGR16, Pendellänge 210 cm, 4000K, 75°, weiß / schwarz



GLENOS® PRO ist die neue lineare Leuchtenfamilie von SLV für anspruchsvolle Büro- und Objektbeleuchtung. Ob Pendel-, Deckenaufbau- oder Einbauvariante: Alle Leuchten sind dank Mikroreflektor besonders blendfrei (UGR<16/19) und bieten mit bis zu 134 lm/W hohe Effizienz bei CRI>90. Die Leuchten lassen sich nahtlos und ohne Lichtaustritt verbinden, sind halogenfrei und garantieren eine gleichmäßige Ausleuchtung mit hohem Sehkomfort.



TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1010515
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	2
IP Code	IP20
Schlagfestigkeitsklasse	IK 02
Schlagfestigkeit	0.2 Joule
Montage	Aufbau
Dimmbar	Ja
Technologie der Dimmung	DALI, Touch
Anzahl Durchverdrahtung	13
Primäre Nennspannung	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär Strom / Spannung	1850 mA
Schutzklasse	I
Wattage	70 W
maximale Umgebungstemperatur	45 °C
Anzahl Leuchten an LS B16A	10
Anzahl Leuchten an LS C16A	17
Höhe Einschaltstrom	30 A
Dauer Einschaltstrom	346 µs
Lumen	9400 lm
Lichtfarbtemperatur	4000 Kelvin
Abstrahlwinkel	75 °
Farbe	weiss/schwarz

Lichtquelle

CRI	90
UGR ≤	16
Lebensdauer	100000 h
Risikogruppe	1
Länge	144.8 cm
Breite	4.8 cm
Höhe	7.6 cm
Pendellänge	210 cm
Nettogewicht	3.8 kg
Bruttogewicht	5.6 kg
BIG WHITE Seite	255