




GLENOSÂ® PRO

Riippuvalaisin, 1.5m, DALI, UGR16, Riippuvalaisin pituus 210 cm, 4000K, 75Â°, valkoinen / musta

GLENOSÂ® PRO on SLV:n uusi lineaarivalaisinsarja vaativaan toimisto- ja sopimusvalaistukseen. Riippu-, pinta- tai uppoasennettavat versiot: kaikki valaisimet ovat mikroheijastimen ansiosta erityisen h  ik  isemm  tt  mi   (UGR<16/19) ja tarjoavat korkean hy  tysuhteen, jopa 134 lm/W, CRI>90. Valaisimet voidaan kytke   saumattomasti ja ilman valonp   st    , ne ovat halogeenittomia ja takaavat tasaisen valaistuksen ja korkean visuaalisen mukavuuden.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010515
Eri valopistorasioiden lukum����	2
IP-koodi	IP20
Iskunkest��vyysluokka	IK 02
Iskunkest��vyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Surface
Himmennett��v��	Kyll��
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
L��pivientien m����	13
Ensisijainen nimellisj��nnite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/j��nnite	1850 mA
Suojausluokka	I
Teho	70 W
Ymp��rist��n enimm��isl��mp��tila	45 ��C
LS B16A -valaisimien lukum����	10
LS C16A:n valaisimien lukum����	17
Virtavirran taso	30 A
Sys��ysvirran kesto	346 ��s
Lumen	9400 lm
Valon v��ril��mp��tila	4000 Kelvin
S��dekulma	75 ��
v��ri	valkoinen/musta

Valonlähteet

CRI	90
UGR ≤	16
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	144.8 cm
leveys	4.8 cm
Korkeus	7.6 cm
Heilurin pituus	210 cm
Nettopaino	3.8 kg
Bruttopaino	5.6 kg
BIG WHITE Seite	255