


GLENOS PRO

Lampa wisząca, 1.5m, DALI, UGR16, Długość lampy@ wiszącej 210 cm, 4000K, 75°, biały / czarny

GLENOS® PRO to nowa rodzina opraw liniowych firmy SLV do wymagającego oświetlenia biurowego i obiektowego. Niezależnie od tego, czy są to oprawy wiszące, natynkowe czy podtynkowe: wszystkie oprawy są szczególnie nieoślepiające (UGR<16/19) dzięki mikroreflektorowi i zapewniają wysoką wydajność do 134 lm/W przy CRI>90. Oprawy można łączyć płynnie i bez utraty światła, są one wolne od halogenów i gwarantują równomierne oświetlenie oraz wysoki komfort widzenia.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010515
Różne wyjścia światła	2
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja natynkowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Liczba przewodów przelotowych	13
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	1850 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	70 W
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	10
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	17
Poziom prądu rozruchowego	30 A
Czas trwania prądu rozruchowego	346 μs
Strumień świetlny	9400 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	75 °
Kolor	biały/czarny

Źródła światła

CRI	90
UGR ≤	16
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	144.8 cm
Szerokość	4.8 cm
Wysokość	7.6 cm
Długość zwisu	210 cm
Waga netto	3.8 kg
Waga brutto	5.6 kg