


GLENOS® PRO

Candeeiro suspenso, 1.5m, DALI, UGR16, Comprimento pendente 210 cm, 4000K, 75°, branco / preto

GLENOS® PRO é a nova família de luminárias lineares da SLV para iluminação exigente de escritórios e edifícios. Seja na versão suspensa, de montagem no teto ou embutida: todas as luminárias são especialmente antirreflexo (UGR<16/19) graças ao micro-refletor e oferecem alta eficiência com até 134 lm/W e CRI>90. As luminárias podem ser conectadas perfeitamente e sem fuga de luz, são isentas de halogéneos e garantem uma iluminação uniforme com elevado conforto visual.



DADOS TÉCNICOS

Ref. n.º	1010515
Número de diferentes saídas de luz	2
IP Code	IP20
Classe de resistência ao impacto	IK 02
Resistência ao impacto	0.2 Joule
Montagem	Montagem à superfície
Regulável	Sim
Tecnologia de regulação	DALI, Toque
Número de cabos	13
Tensão nominal primária	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / Tensão secundária	1850 mA
Classe de proteção	I
Potência	70 W
temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminárias no LS B16A	10
Número de luminárias no LS C16A	17
Nível de corrente de irrupção	30 A
Duração da corrente de irrupção	346 µs
Lúmen	9400 lm
Temperatura de cor da luz	4000 Kelvin
Ângulo de feixe	75 °
Cor	branco/preto

Fonte de luz

CRI	90
UGR ≤	16
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Comprimento	144.8 cm
Largura	4.8 cm
Altura	7.6 cm
Comprimento do pêndulo	210 cm
Peso líquido	3.8 kg
Peso bruto	5.6 kg