


## GLENOS® PRO

**závěsné svítidlo, 1, 5 m, DALI, UGR16, délka závěsu 210 cm, 4000K, 75°, černá**

GLENOS® PRO je nová řada lineárních svítidel od společnosti SLV pro sofistikované kancelářské a smluvní osvětlení. Ať už se jedná o závěsné, povrchové nebo vestavné verze: všechna svítidla jsou díky mikroreflektoru mimořádně neoslňující (UGR<16/19) a nabízejí vysokou účinnost až 134 lm/W s CRI>90. Svítidla lze bezproblémově a bez vyzařování světla zapojit, jsou bezhalogenová a zaručují rovnoměrné osvětlení s vysokým vizuálním komfortem.



## TECHNICKÁ DATA

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Č. výrobku                     | 1010516              |
| Počet různých výstupů světla   | 2                    |
| Kód IP                         | IP20                 |
| Třída rázové pevnosti          | IK 02                |
| Rázová pevnost                 | 0.2 Joule            |
| Montáž                         | Nástavba             |
| Stmívatelné                    | Áno                  |
| Technologie stmívání           | DALI, Dotyk          |
| Počet propojení                | 13                   |
| Primární jmenovité napětí      | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundární proud / napětí      | 1850 mA              |
| Třída ochrany                  | I                    |
| Příkon                         | 70 W                 |
| Maximální teplota prostředí    | 45 °C                |
| Počet svítidel na LS B16A      | 10                   |
| Počet svítidel na LS C16A      | 17                   |
| Úroveň rozběhového proudu      | 30 A                 |
| Doba trvání rozběhového proudu | 346 µs               |
| Lumen                          | 8450 lm              |
| Teplota barvy světla           | 4000 Kelvin          |
| Úhel záření                    | 75 °                 |
| Barva                          | černá                |

## Světelného Zdroje

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| UGR ≤            | 16       |
| Životnost        | 50000 h  |
| Risk Group       | 1        |
| Délka            | 144.8 cm |
| Šířka            | 4.8 cm   |
| Výška            | 7.6 cm   |
| Délka závěsu     | 210 cm   |
| Hmotnost netto   | 3.8 kg   |
| Celková hmotnost | 5.6 kg   |