


GLENOS® PRO

suspension, 1,5 m, DALI, UGR16, longueur de suspension 210 cm, 4000K, 75°, noir

GLENOS® PRO, la nouvelle famille de luminaires linéaires de SLV, pour l'éclairage exigeant des bureaux et des espaces professionnels. Qu'ils soient suspendus, installés au plafond ou encastrés, tous sont équipés d'un micro-réflecteur afin de ne pas éblouir (Unified Glare Rating (UGR) < à 16/9)). Ils sont en outre extrêmement performants, jusqu'à 134 lm/W, avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et peuvent être raccordés sans soudure, ni sortie lumineuse. Ils ne contiennent aucun halogène et offrent un éclairage uniforme ainsi qu'un grand confort visuel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1010516
Nombre de sorties lumineuses différentes	2
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	13
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	1850 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	70 W
Température ambiante maximale	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	10
Nombre de luminaires sur LS C16A	17
Hauteur du courant d'appel	30 A
Durée du courant d'appel	346 µs
Lumen	8450 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	75 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

IRC	90
UGR ≤	16
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	144.8 cm
Largeur	4.8 cm
Hauteur	7.6 cm
Longueur du câble de suspension	210 cm
Poids net	3.8 kg
Poids brut	5.6 kg