


## GLENOS® PRO

Pendellampe, 1.5m, DALI, UGR16, Pendellampe lengde 210 cm, 4000K, 75°, Svart

GLENOS® PRO er den nye lineære armaturfamilien fra SLV for krevende kontor- og objektbelysning. Enten det er pendel-, takmontert eller innfelt variant: Alle armaturene er spesielt blendingsfrie (UGR<16/19) takket være mikroflektor og tilbyr høy effektivitet med opptil 134 lm/W ved CRI>90. Armaturene kan kobles sammen sømløst uten lyslekkasje, er halogenfrie og garanterer jevn belysning med høy synskomfort.



## TEKNISKE DATA

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Art.nr.                        | 1010516                  |
| Antall ulike lysuttak          | 2                        |
| IP-kode                        | IP20                     |
| Slagfasthetsklasse             | IK 02                    |
| Slagfasthet                    | 0.2 Joule                |
| Montering                      | Utenpåliggende montering |
| Kan dimmes                     | Ja                       |
| Dimmeteknologi                 | DALI, Touch              |
| Antall ledningsgjennomføringer | 13                       |
| Primær merkespenning           | 220-240V ~0/50/60 Hz     |
| Sekundær strøm / spenning      | 1850 mA                  |
| Kapslingsgrad                  | I                        |
| Systemeffekt                   | 70 W                     |
| Maksimal omgivelsestemperatur  | 45 °C                    |
| Antall lys på LS B16A          | 10                       |
| Antall lys på LS C16A          | 17                       |
| Høy innkoblingsstrøm           | 30 A                     |
| Varighet innkoblingsstrøm      | 346 µs                   |
| Lysytelse                      | 8450 lm                  |
| Lysfargetemperatur             | 4000 Kelvin              |
| Spredningsvinkel               | 75 °                     |
| Farge                          | black                    |

## Lyskilde

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|  |  |

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>CRI</b>          | 90       |
| <b>UGR ≤</b>        | 16       |
| <b>Levetid</b>      | 50000 h  |
| <b>Risikogruppe</b> | 1        |
| <b>Lengde</b>       | 144.8 cm |
| <b>Bredde</b>       | 4.8 cm   |
| <b>Høyde</b>        | 7.6 cm   |
| <b>pendellengde</b> | 210 cm   |
| <b>Nettvekt</b>     | 3.8 kg   |
| <b>Bruttvekt</b>    | 5.6 kg   |