


GLENOS® PRO

Viseča Sijalka, 1.5m, DALI, UGR16, Dolžina Obeska 210 cm, 4000K, 75°, Črna

GLENOS® PRO je nova družina linearnih svetilk SLV za zahtevno osvetlitev pisarn in objektov. Ne glede na to, ali gre za viseče, stropne ali vgradne različice: vse svetilke so zahvaljujoč mikroreflektorju posebej nebleščeče (UGR<16/19) in z do 134 lm/W ponujajo visoko učinkovitost pri CRI>90. Svetila se lahko brezhibno povezujejo brez uhajanja svetlobe, ne vsebujejo halogenov in zagotavljajo enakomerno osvetlitev z visokim vizualnim udobjem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010516
Število različnih svetlobnih rež	2
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	13
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	1850 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	70 W
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	10
Število svetilk na LS C16A	17
Raven zagonskega toka	30 A
Trajanje zagonskega toka	346 µs
Lumini	8450 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	75 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

CRI	90
UGR ≤	16
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	144.8 cm
Širina	4.8 cm
Višina	7.6 cm
Dolžina nihala	210 cm
Neto teža	3.8 kg
Bruto teža	5.6 kg