


GLENOS® PRO

takarmatur, 1.5m, DALI, UGR16, Hänge Längd 210 cm, 4000K, 75°, Svart

GLENOS® PRO är den nya linjära armaturserien från SLV för sofistikerad kontors- och projektbelysning. Oavsett om det gäller pendel-, utanpåliggande eller infällda versioner: alla armaturer är särskilt bländfria (UGR<16/19) tack vare mikroreflektorn och erbjuder hög effektivitet på upp till 134 lm/W med CRI>90. Armaturerna kan anslutas sömlöst och utan ljusutsläpp, är halogenfria och garanterar jämn belysning med hög visuell komfort.



Art. Nej.	1010516
Antal olika ljusuttag	2
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	13
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	1850 mA
Skyddsklass	I
Watt	70 W
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	10
Antal armaturer på LS C16A	17
Nivå för inkopplingsström	30 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	346 µs
Lumen	8450 lm
Ljusets färgtemperatur	4000 Kelvin
Strålningsvinkel	75 °
Färg	svart
CRI	90

UGR ≤	16
Livslängd	50000 h
Riskgrupp	1
Längd	144.8 cm
Bredd	4.8 cm
höjd	7.6 cm
Pendelns längd	210 cm
Netto vikt	3.8 kg
Bruttovikt	5.6 kg