




GLENOS® PRO

Povrchové stropní svítidlo, 1, 2 m, DALI, UGR19, 3000-K, 30 W, 75°, bílé / černé

GLENOS® PRO je nová řada lineárních svítidel od společnosti SLV pro sofistikované kancelářské a smluvní osvětlení. Ať už se jedná o závěsné, povrchové nebo vestavné verze: všechna svítidla jsou díky mikroreflektoru mimořádně neoslňující (UGR<16/19) a nabízejí vysokou účinnost až 134 lm/W s CRI>90. Svítidla lze bezproblémově a bez vyzařování světla zapojit, jsou bezhalogenová a zaručují rovnoměrné osvětlení s vysokým vizuálním komfortem.



TECHNICKÁ DATA

Č. výrobku	1010517
Kód IP	IP20
Třída rázové pevnosti	IK 02
Rázová pevnost	0.2 Joule
Montáž	Nástavba
Podrobnosti montáže	Strop
Stmívatelné	Áno
Technologie stmívání	DALI, Dotyk
Počet propojení	30
Primární jmenovité napětí	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundární proud / napětí	750 mA
Třída ochrany	I
Příkon	30 W
Maximální teplota prostředí	45 °C
Počet svítidel na LS B16A	29
Počet svítidel na LS C16A	48
Úroveň rozběhového proudu	15.875 A
Doba trvání rozběhového proudu	240 µs
Lumen	3650 lm
Teplota barvy světla	3000 Kelvin
Úhel záření	75 °
Barva	bílá/černá

Světelného Zdroje

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Životnost	100000 h
Risk Group	1
Délka	129 cm
Šířka	5.3 cm
Výška	7.8 cm
Hmotnost netto	3.5 kg
Celková hmotnost	5.3 kg
BIG WHITE strana	179