




## GLENOS® PRO

stenska svetilka, 1.2m, DALI, UGR19, 3000K, 30 W, 75°, bela / črna

GLENOS® PRO je nova družina linearnih svetilk SLV za zahtevno osvetlitev pisarn in objektov. Ne glede na to, ali gre za viseče, stropne ali vgradne različice: vse svetilke so zahvaljujoč mikroreflektorju posebej nebleščeče (UGR<16/19) in z do 134 lm/W ponujajo visoko učinkovitost pri CRI>90. Svetila se lahko brezhibno povezujejo brez uhajanja svetlobe, ne vsebujejo halogenov in zagotavljajo enakomerno osvetlitev z visokim vizualnim udobjem.



## TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Št. art.                            | 1010517              |
| IP koda                             | IP20                 |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 02                |
| Odpornost proti udaru               | 0.2 Joule            |
| Montaža                             | Nadgradnja           |
| Podrobnosti montaže                 | Strop                |
| Možnost zatemnitve                  | Da                   |
| Tehnologija zatemnitve              | DALI, Dotik          |
| Število ožičenj                     | 30                   |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundarni tok / napetost           | 750 mA               |
| Zaščitni razred                     | I                    |
| El. moč                             | 30 W                 |
| maksimalna temperatura okolja       | 45 °C                |
| Število svetilk pri LS B16A         | 29                   |
| Število svetilk na LS C16A          | 48                   |
| Raven zagonskega toka               | 15.875 A             |
| Trajanje zagonskega toka            | 240 µs               |
| Lumini                              | 3650 lm              |
| Barvna temperatura                  | 3000 Kelvin          |
| Kot sevanja                         | 75 °                 |
| Barva                               | bela/črna            |

## Svetlobnega Vira

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                  |          |
|------------------|----------|
| CRI              | 90       |
| UGR ≤            | 19       |
| Življenjska doba | 100000 h |
| Risk Group       | 1        |
| Dolžina          | 129 cm   |
| Širina           | 5.3 cm   |
| Višina           | 7.8 cm   |
| Neto teža        | 3.5 kg   |
| Bruto teža       | 5.3 kg   |
| BIG WHITE Stran  | 179      |