




GLENOSÂ® PRO

Utanpåliggande armatur, 1, 2m, DALI, UGR19, 3000-K, 30 W, 75°, vit / svart

GLENOSÂ® PRO är den nya linjära armaturserien från SLV för sofistikerad kontors- och projektbelysning. Oavsett om det gäller pendel-, utnpåliggande eller infälliga versioner: alla armaturer är särskilt bländfria (UGR<16/19) tack vare mikroreflektorn och erbjuder hög effektivitet på upp till 134 lm/W med CRI>90. Armaturerna kan anslutas separat och utan ljusutsläpp, är halogenfria och garanterar jämn belysning med hög visuell komfort.



Art. Nej.	1010517
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 02
Motståndskraft mot stötar	0.2 Joule
Monteringsdetaljer	Utanpåliggande
Monteringsdetaljer	Tak
Teknik för dimning	DALI, Beröring
Antal genomgående ledningar	30
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	750 mA
Skyddsklass	I
Watt	30 W
Maximal omgivningstemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	29
Antal armaturer på LS C16A	48
Nivå för inkopplingsström	15.875 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	240 µs
Lumen	3650 lm
Ljusets färgtemperatur	3000 Kelvin
Strålningsvinkel	75 °
Färg	vit/svart
CRI	90



UGR ≤	19
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	129 cm
Bredd	5.3 cm
höjd	7.8 cm
Netto vikt	3.5 kg
Bruttovikt	5.3 kg
BIG WHITE Seite	179