


## GLENOS® PRO

luminaria de superficie de techo, 1,2 m, DALI, UGR19, 3000 K, 30 W, 75°, negro

GLENOS® PRO es la nueva gama de luminarias lineales de SLV para la iluminación sofisticada de oficinas y objetos determinados. Ya sean versiones colgantes, de superficie o empotradas, todas las luminarias son especialmente antideslumbrantes (UGR<16/19) gracias al microrreflector y ofrecen una alta eficiencia de hasta 134 lm/W con CRI>90. Las luminarias pueden conectarse sin fisuras y sin salida de luz, no contienen halógenos y garantizan una iluminación uniforme con un elevado confort visual.



### Datos técnicos

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Art. N.º                                 | 1010518              |
| Código IP                                | IP20                 |
| Clase de resistencia al impacto          | IK 02                |
| Resistencia al impacto                   | 0.2 Joule            |
| Montaje                                  | Superficie           |
| Detalles de montaje                      | Techo                |
| Dimerizable                              | Sí                   |
| Tecnología de regulación                 | DALI, Toque          |
| Cantidad de cableado transversal         | 30                   |
| Voltaje nominal primario                 | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Corriente eléctrica / Tensión secundaria | 750 mA               |
| Clase de protección                      | I                    |
| Potencia                                 | 30 W                 |
| Temperatura ambiente máxima              | 45 °C                |
| Número de luminarias en LS B16A          | 29                   |
| Número de luminarias en LS C16A          | 48                   |
| Nivel de corriente de entrada            | 15.875 A             |
| Duración de la corriente de entrada      | 240 µs               |
| Flujo luminoso                           | 3650 lm              |
| Temperatura del color de la luz          | 3000 Kelvin          |
| Semiángulo de dispersión                 | 75 °                 |
| Color                                    | negro                |

Fuente de luz

|            |                                                                                   |         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            |  |         |
| IRC        |                                                                                   | 90      |
| UGR ≤      |                                                                                   | 19      |
| Vida útil  |                                                                                   | 50000 h |
| Risk Group |                                                                                   | 1       |
| Longitud   |                                                                                   | 129 cm  |
| Anchura    |                                                                                   | 5.3 cm  |
| Altura     |                                                                                   | 7.8 cm  |
| Peso neto  |                                                                                   | 3.5 kg  |
| Peso bruto |                                                                                   | 5.3 kg  |