


GLENOS® PRO

plafonnier, 1,2m, DALI, UGR19, 3000K, 30 W, 75°, noir

GLENOS® PRO, la nouvelle famille de luminaires linéaires de SLV, pour l'éclairage exigeant des bureaux et des espaces professionnels. Qu'ils soient suspendus, installés au plafond ou encastrés, tous sont équipés d'un micro-réflecteur afin de ne pas éblouir (Unified Glare Rating (UGR) < à 16/9)). Ils sont en outre extrêmement performants, jusqu'à 134 lm/W, avec un IRC (Indice de Rendu des Couleurs) > à 90 et peuvent être raccordés sans soudure, ni sortie lumineuse. Ils ne contiennent aucun halogène et offrent un éclairage uniforme ainsi qu'un grand confort visuel.



INFORMATIONS TECHNIQUES

N° art.	1010518
Code IP	IP20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance au choc	0.2 Joule
Montage	Apparent
Infos de montage	Plafond
Dimmable	Oui
Technologie du dimmage	DALI, Touch
Nombre de câblages en continu	30
Tension nominale primaire	220-240V ~0/50/60 Hz
Courant / tension secondaire	750 mA
Indice de protection	I
Wattage	30 W
Température ambiante max.	45 °C
Nombre de luminaires sur LS B16A	29
Nombre de luminaires sur LS C16A	48
Hauteur du courant d'appel	15.875 A
Durée du courant d'appel	240 µs
Lumen	3650 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Angle faisceau	75 °
Coloris	noir

Source Lumineuse

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Durée de vie	50000 h
Risk Group	1
Longueur	129 cm
Largeur	5.3 cm
Hauteur	7.8 cm
Poids net	3.5 kg
Poids brut	5.3 kg