


## GLENOS® PRO

**Deckenaufbauleuchte, 1,2m, DALI, UGR19, 4000K, 30 W, 75°, schwarz**

GLENOS® PRO ist die neue lineare Leuchtenfamilie von SLV für anspruchsvolle Büro- und Objektbeleuchtung. Ob Pendel-, Deckenaufbau- oder Einbauvariante: Alle Leuchten sind dank Mikroreflektor besonders blendfrei (UGR<16/19) und bieten mit bis zu 134 lm/W hohe Effizienz bei CRI>90. Die Leuchten lassen sich nahtlos und ohne Lichtaustritt verbinden, sind halogenfrei und garantieren eine gleichmäßige Ausleuchtung mit hohem Sehkomfort.



## TECHNISCHE DATEN

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Art. Nr.                     | 1010520              |
| IP Code                      | IP20                 |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 02                |
| Schlagfestigkeit             | 0.2 Joule            |
| Montage                      | Aufbau               |
| Montagedetails               | Decke                |
| Dimmbar                      | Ja                   |
| Technologie der Dimmung      | DALI, Touch          |
| Anzahl Durchverdrahtung      | 30                   |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär Strom / Spannung    | 750 mA               |
| Schutzklasse                 | I                    |
| Wattage                      | 30 W                 |
| maximale Umgebungstemperatur | 45 °C                |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 29                   |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 48                   |
| Höhe Einschaltstrom          | 15.875 A             |
| Dauer Einschaltstrom         | 240 µs               |
| Lumen                        | 3900 lm              |
| Lichtfarbtemperatur          | 4000 Kelvin          |
| Abstrahlwinkel               | 75 °                 |
| Farbe                        | schwarz              |

## Lichtquelle

|  |                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------|

|               |         |
|---------------|---------|
| CRI           | 90      |
| UGR ≤         | 19      |
| Lebensdauer   | 50000 h |
| Risk Group    | 1       |
| Länge         | 129 cm  |
| Breite        | 5.3 cm  |
| Höhe          | 7.8 cm  |
| Nettogewicht  | 3.5 kg  |
| Bruttogewicht | 5.3 kg  |