




GLENOS® PRO

lampada a parete/a plafone, 1,2 m, DALI, UGR19, 4000 K, 30 W, 75°, nero

GLENOS® PRO è la nuova gamma di apparecchi lineari di SLV per l'illuminazione di uffici e ambienti commerciali di alto livello. Che si tratti di versioni a sospensione, a plafone o a incasso: tutti gli apparecchi sono particolarmente antiabbaglianti (UGR<16/19) grazie al micro-riflettore e offrono un'elevata efficienza fino a 134 lm/W con CRI>90. Gli apparecchi sono collegabili in modo continuo e senza dispersioni luminose, sono privi di alogeni e assicurano un'illuminazione uniforme con elevato comfort visivo.



DATI TECNICI

Articolo	1010520
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 02
Resistenza all'urto	0.2 Joule
Montaggio	Superficie
Dettagli di montaggio	Soffitto
Dimmerabile	Sì
Tecnologia del dimmering	DALI, Toccare
Numero di cablaggi	30
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	750 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	30 W
Temperatura ambiente massima	45 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	29
Numero di apparecchi a LS C16A	48
Livello di corrente di spunto	15.875 A
Durata della corrente di spunto	240 µs
Lumen	3900 lm
Temperatura colore	4000 Kelvin
Angolo di emissione	75 °
Colore	nero

Sorgente Luminosa

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Durata	50000 h
Risk Group	1
Lunghezza	129 cm
Larghezza	5.3 cm
Altezza	7.8 cm
Peso netto	3.5 kg
Peso lordo	5.3 kg