


GLENOS® PRO

veggmontert armatur, 1,2m, DALI, UGR19, 4000K, 30 W, 75°, svart

GLENOS® PRO er den nye lineære armaturfamilien fra SLV for krevende kontor- og objektbelysning. Enten det er pendel-, takmontert eller innfelt variant: Alle armaturene er spesielt blendingsfrie (UGR<16/19) takket være mikroflekter og tilbyr høy effektivitet med opptil 134 lm/W ved CRI>90. Armaturene kan kobles sammen sømløst uten lyslekkasje, er halogenfrie og garanterer jevn belysning med høy synskomfort.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010520
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Utenpåliggende montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Touch
Antall ledningsgjennomføringer	30
Primær merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spenning	750 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	30 W
Maksimal omgivelsestemperatur	45 °C
Antall lys på LS B16A	29
Antall lys på LS C16A	48
Høy innkoblingsstrøm	15.875 A
Varighet innkoblingsstrøm	240 µs
Lysytelse	3900 lm
Lysfargetemperatur	4000 Kelvin
Spredningsvinkel	75 °
Farge	black

Lyskilde

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	50000 h
Risikogruppe	1
Lengde	129 cm
Bredde	5.3 cm
Høyde	7.8 cm
Nettvekt	3.5 kg
Bruttvekt	5.3 kg