


GLENOS® PRO

stenska svetilka, 1.2m, DALI, UGR19, 4000K, 30 W, 75°, črna

GLENOS® PRO je nova družina linearnih svetilk SLV za zahtevno osvetlitev pisarn in objektov. Ne glede na to, ali gre za viseče, stropne ali vgradne različice: vse svetilke so zahvaljujoč mikroreflektorju posebej nebleščeče (UGR<16/19) in z do 134 lm/W ponujajo visoko učinkovitost pri CRI>90. Svetila se lahko brezhibno povezujejo brez uhajanja svetlobe, ne vsebujejo halogenov in zagotavljajo enakomerno osvetlitev z visokim vizualnim udobjem.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010520
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 02
Odpornost proti udaru	0.2 Joule
Montaža	Nadgradnja
Podrobnosti montaže	Strop
Možnost zatemnitve	Da
Tehnologija zatemnitve	DALI, Dotik
Število ožičenj	30
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	750 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	30 W
maksimalna temperatura okolja	45 °C
Število svetilk pri LS B16A	29
Število svetilk na LS C16A	48
Raven zagonskega toka	15.875 A
Trajanje zagonskega toka	240 µs
Lumini	3900 lm
Barvna temperatura	4000 Kelvin
Kot sevanja	75 °
Barva	črna

Svetlobnega Vira

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Življenjska doba	50000 h
Risk Group	1
Dolžina	129 cm
Širina	5.3 cm
Višina	7.8 cm
Neto teža	3.5 kg
Bruto teža	5.3 kg