




GLENOSÂ® PRO

veggmontert armatur, 1,2m, DALI, UGR19, 3000K, 75Â°, IP20, hvit/svart

GLENOSÂ® PRO er den nye line re armaturfamilien fra SLV for krevende kontor- og objektbelysning. Enten det er pendel-, takmontert eller innfelt variant: Alle armaturene er spesielt blendingsfrie (UGR<16/19) takket v re mikror fektor og tilbyr h y effektivitet med opptil 134 lm/W ved CRI>90. Armaturene kan kobles sammen s ml st uten lyslekkasje, er halogenfrie og garanterer jevn belysning med h y synskomfort.



TEKNISKE DATA

Art.nr.	1010521
IP-kode	IP20
Slagfasthetsklasse	IK 02
Slagfasthet	0.2 Joule
Montering	Innfelt montering
Montering detaljer	Tak
Kan dimmes	Ja
Dimmeteknologi	DALI, Touch
Antall ledningsgjennomf�ringer	30
Prim�r merkespenning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekund�r str�m / spenning	750 mA
Kapslingsgrad	I
Systemeffekt	30 W
Maksimal omgivelsestemperatur	45 �C
Antall lys p� LS B16A	29
Antall lys p� LS C16A	48
H�y innkoblingsstr�m	15.875 A
Varighet innkoblingsstr�m	240 �s
Lysytelse	3650 lm
Lysfargetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	75 �
Farge	white/black

Lyskilde

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	100000 h
Risikogruppe	1
Lengde	131 cm
Bredde	7.3 cm
Høyde	7.8 cm
Nettvekt	4.2 kg
Bruttvekt	6.6 kg
Innfellingslengde	129.5 cm
Innfellingsbredde	5.8 cm
Innfellingsdybde	11 cm
BIG WHITE side	91