




GLENOS® PRO

plafondinbouwarmatuur, 1,2m, DALI, UGR19, 3000K, 75°, IP20, wit / zwart

GLENOS® PRO is de nieuwe serie lineaire armaturen van SLV voor geavanceerde kantoor- en projectverlichting. Of het nu gaat om pendel-, plafondopbouw- of inbouwvarianten: alle armaturen zijn dankzij de microreflector bijzonder niet-verblindend ($UGR < 16/19$) en bieden met maximaal 134 lm/W een hoge efficiëntie bij $CRI > 90$. De armaturen kunnen naadloos en zonder lichtlekage worden gekoppeld, zijn halogeenvrij en garanderen een gelijkmatige verlichting met een hoog zichtcomfort.



TECHNISCHE GEGEVENS

Art.nr.	1010521
IP-code	IP20
Schokbestendigheidsklasse	IK 02
Schokbestendigheid	0.2 Joule
Montage	inbouw
Montagebeschrijving	plafond
dimbaar	Ja
Dimtechnologie	DALI, Aanraking
Aantal doorvoerbedrading	30
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom/spanning	750 mA
Beschermingsklasse	I
Wattage	30 W
maximale omgevingstemperatuur	45 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	29
Aantal armaturen bij LS C16A	48
Niveau van inschakelstroom	15.875 A
Duur van inschakelstroom	240 µs
Lumen	3650 lm
Lichtkleurtemperatuur	3000 Kelvin
Stralingshoek	75 °
Kleur	wit/zwart

Lichtbron

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	131 cm
Breedte	7.3 cm
Hoogte	7.8 cm
Nettogewicht	4.2 kg
Brutogewicht	6.6 kg
Inbouwlengte	129.5 cm
Inbouwbreedte	5.8 cm
Inbouwdiepte	11 cm
BIG WHITE pagina	91