




GLENOS® PRO

indbygningsarmatur, 1,2m, DALI, UGR19, 3000K, 75°, IP20, sort

GLENOS® PRO er den nye lineære armaturserie fra SLV til sofistikeret kontor- og kontraktbelysning. Uanset om det er nedhængte, påbyggede eller indbyggede versioner: Alle armaturer er særligt blændfri (UGR<16/19) takket være mikroreflektoren og tilbyder høj effektivitet på op til 134 lm/W med CRI>90. Armaturene kan tilsluttes problemfrit og uden lysemission, er halogenfri og garanterer ensartet belysning med høj visuel komfort.



Tekniske data

Item no.	1010522
IP klasse	IP20
IK Vandalklasse	IK 02
Slagfasthed	0.2 Joule
Montering	Indbygning
Monterings detaljer	Loft
Dæmpbar	Ja
Dæmpningstype	DALI, Berør
Antal lamper ved videresløjning	30
Primær spænding	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundær strøm / spænding	750 mA
IP Tæthedsgrad	I
Watt	30 W
Max omgivelsestemperatur	45 °C
Antal armaturer på LS B16A	29
Antal armaturer på LS C16A	48
Niveau af indløbsstrøm	15.875 A
Varighed af indløbsstrøm	240 µs
Lumen	3650 lm
Farvetemperatur	3000 Kelvin
Spredningsvinkel	75 °
Farve	sort

Lyskilde

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Levetid	100000 h
Risk Group	1
Længde	131 cm
Bredde	7.3 cm
Højde	7.8 cm
Nettovægt	4.2 kg
Bruttovægt	6.6 kg
Indbygnings længde	129.5 cm
Indbygningsbredde	5.8 cm
Indbygningsdybde	11 cm
BIG WHITE Seite	91