


GLENOS® PRO

luminaria de empotrar techo, 1,2 m, DALI, UGR19, 3000 K, 30 W, 75°, IP20, negro

GLENOS® PRO es la nueva gama de luminarias lineales de SLV para la iluminación sofisticada de oficinas y objetos determinados. Ya sean versiones colgantes, de superficie o empotradas, todas las luminarias son especialmente antideslumbrantes ($UGR < 16/19$) gracias al microrreflector y ofrecen una alta eficiencia de hasta 134 lm/W con CRI > 90. Las luminarias pueden conectarse sin fisuras y sin salida de luz, no contienen halógenos y garantizan una iluminación uniforme con un elevado confort visual.



Datos técnicos

Art. N.º	1010522
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 02
Resistencia al impacto	0.2 Joule
Montaje	Empotrado
Detalles de montaje	Techo
Dimerizable	Sí
Tecnología de regulación	DALI, Toque
Cantidad de cableado transversal	30
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	750 mA
Clase de protección	I
Potencia	30 W
Temperatura ambiente máxima	45 °C
Número de luminarias en LS B16A	29
Número de luminarias en LS C16A	48
Nivel de corriente de entrada	15.875 A
Duración de la corriente de entrada	240 µs
Flujo luminoso	3650 lm
Temperatura del color de la luz	3000 Kelvin
Semiángulo de dispersión	75 °
Color	negro

Fuente de luz

	
--	---

IRC	90
UGR ≤	19
Vida útil	50000 h
Risk Group	1
Longitud	131 cm
Anchura	7.3 cm
Altura	7.8 cm
Peso neto	4.2 kg
Peso bruto	6.6 kg
Longitud de montaje	129.5 cm
Anchura de montaje	5.8 cm
Profundidad del montaje	11 cm