




GLENOSÂ® PRO

upotettava valaisin, 1.2m, DALI, UGR19, 3000K, 75Â°, IP20, musta

GLENOSÂ® PRO on SLV:n uusi lineaarivalaisinsarja vaati-
vaan toimisto- ja sopimusvalaistukseen. Riippu-, pinta- tai
uppoasennettavat versiot: kaikki valaisimet ovat mikrohei-
jastimen ansiosta erityisen h  ik  isem  tt  mi   (U-
GR<16/19) ja tarjoavat korkean hy  tysuhteen, jopa 134
lm/W, CRI>90. Valaisimet voidaan kytke   saumattomasti
ja ilman valonp  st    , ne ovat halogeenittomia ja
takaavat tasaisen valaistuksen ja korkean visuaalisen mu-
kavuuden.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010522
IP-koodi	IP20
Iskunkest��vyysluokka	IK 02
Iskunkest��vyys	0.2 Joule
Asennustiedot	Recessed
Asennustiedot	Ceiling
Himmennett��v��	Kyll��
Himmennystekniikka	DALI, Kosketa
L��pivientien m����	30
Ensisijainen nimellisj��nnite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/j��nnite	750 mA
Suojausluokka	I
Teho	30 W
Ymp��rist��n enimm��isl��mp��tila	45 ��C
LS B16A -valaisimien lukum����	29
LS C16A:n valaisimien lukum����	48
Virtavirran taso	15.875 A
Sys��ysvirran kesto	240 ��s
Lumen	3650 lm
Valon v��ril��mp��tila	3000 Kelvin
S��dekulma	75 ��
v��ri	musta

Valonlähteet

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	131 cm
leveys	7.3 cm
Korkeus	7.8 cm
Nettopaino	4.2 kg
Bruttopaino	6.6 kg
Asennuspituus	129.5 cm
Asennusleveys	5.8 cm
Asennussyvyys	11 cm
BIG WHITE Seite	91