


## GLENOS® PRO

infälld takarmatur, 1, 2m, DALI, UGR19, 3000K, 75°, IP20, svart

GLENOS® PRO är den nya linjära armaturserien från SLV för sofistikerad kontors- och projektbelysning. Oavsett om det gäller pendel-, utanpåliggande eller infällda versioner: alla armaturer är särskilt bländfria (UGR<16/19) tack vare mikroreflektorn och erbjuder hög effektivitet på upp till 134 lm/W med CRI>90. Armaturerna kan anslutas sömlöst och utan ljusutsläpp, är halogenfria och garanterar jämn belysning med hög visuell komfort.



|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| Art. Nej.                        | 1010522              |
| IP-kod                           | IP20                 |
| Klass för slagtålighet           | IK 02                |
| Motståndskraft mot stötar        | 0.2 Joule            |
| Monteringsdetaljer               | Inbyggnad            |
| Monteringsdetaljer               | Tak                  |
| Teknik för dimning               | DALI, Beröring       |
| Antal genomgående ledningar      | 30                   |
| Primär nominell spänning         | 220-240V ~0/50/60 Hz |
| Sekundär ström/spänning          | 750 mA               |
| Skyddsklass                      | I                    |
| Watt                             | 30 W                 |
| Maximal omgivningstemperatur     | 45 °C                |
| Antal armaturer på LS B16A       | 29                   |
| Antal armaturer på LS C16A       | 48                   |
| Nivå för inkopplingsström        | 15.875 A             |
| Inkopplingsströmmens varaktighet | 240 µs               |
| Lumen                            | 3650 lm              |
| Ljusets färgtemperatur           | 3000 Kelvin          |
| Strålningsvinkel                 | 75 °                 |
| Färg                             | svart                |
| CRI                              | 90                   |



|                           |          |
|---------------------------|----------|
| <b>UGR ≤</b>              | 19       |
| <b>Livslängd</b>          | 50000 h  |
| <b>Riskgrupp</b>          | 1        |
| <b>Längd</b>              | 131 cm   |
| <b>Bredd</b>              | 7.3 cm   |
| <b>höjd</b>               | 7.8 cm   |
| <b>Netto vikt</b>         | 4.2 kg   |
| <b>Bruttovikt</b>         | 6.6 kg   |
| <b>Monteringslängd</b>    | 129.5 cm |
| <b>Installationsbredd</b> | 5.8 cm   |
| <b>Inbyggnadsdjup</b>     | 11 cm    |