


GLENOS® PRO

oprawa sufitowa wpuszczana, 1.2m, DALI, UGR19, 4000K, 75°, IP20, czarny

GLENOS® PRO to nowa rodzina opraw liniowych firmy SLV do wymagającego oświetlenia biurowego i obiektowego. Niezależnie od tego, czy są to oprawy wiszące, natynkowe czy podtynkowe: wszystkie oprawy są szczególnie nieoślepiające (UGR<16/19) dzięki mikroreflektorowi i zapewniają wysoką wydajność do 134 lm/W przy CRI>90. Oprawy można łączyć płynnie i bez utraty światła, są one wolne od halogenów i gwarantują równomierne oświetlenie oraz wysoki komfort widzenia.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010524
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 02
Odporność na uderzenia	0.2 Joule
Montaż	Wersja do wbudowania
Szczegóły dotyczące montażu	Wersja sufitowa
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI, Touch
Liczba przewodów przelotowych	30
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	750 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	30 W
Temperatura otoczenia	45 °C
Liczba opraw oświetleniowych w LS B16A	29
Liczba opraw oświetleniowych w LS C16A	48
Poziom prądu rozruchowego	15.875 A
Czas trwania prądu rozruchowego	240 µs
Strumień świetlny	3900 lm
Temperatura barwy światła	4000 Kelvin
Kąt połowiczny rozpraszania	75 °
Kolor	czarny

Źródła światła

	
--	---

CRI	90
UGR ≤	19
Okres użytkowania	50000 h
Risk Group	1
Długość	131 cm
Szerokość	7.3 cm
Wysokość	7.8 cm
Waga netto	4.2 kg
Waga brutto	6.6 kg
Długość montażowa	129.5 cm
Szerokość montażowa	5.8 cm
Głębokość montażowa	11 cm