




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB BK ML

Trunking System 1500mm

Ya sean naves industriales, supermercados o centros logísticos, el sistema de iluminación LED de fila continua EASYLIGHT combina la máxima flexibilidad, una eficiencia extraordinaria y una tecnología de iluminación potente en un sofisticado sistema modular. Desarrollada para aplicaciones exigentes en entornos industriales y comerciales, EASYLIGHT se adapta sin esfuerzo a cualquier situación de proyecto gracias a sus funciones inteligentes. Varias longitudes, ópticas, tipos de montaje (montaje en superficie, suspensión por cable o cadena) y tapas ciegas a juego garantizan un alto grado de libertad de planificación. La óptica NB es ideal para pasillos altos o aplicaciones con iluminación especialmente direccional. El montaje sin herramientas ahorra un tiempo valioso durante la instalación, incluso en proyectos a gran escala. La función multilumen y multicolor permite ajustar el flujo luminoso y la temperatura de color directamente in situ. Las variantes DALI con capacidad de CC también permiten la integración en modernos sistemas de control de la iluminación. Con una eficiencia energética de hasta 195 lm/W, EASYLIGHT es especialmente económica y ofrece una solución de futuro para proyectos de iluminación exigentes.



Datos técnicos

Art. N.º	1010526
Código IP	IP20
Clase de resistencia al impacto	IK 06
Voltaje nominal primario	220-240V ~0/50/60 Hz
Corriente eléctrica / Tensión secundaria	200-550 mA
Clase de protección	I
Potencia	27 W
Temperatura ambiente	80 °C
Temperatura ambiente mínima	-20 °C
Temperatura ambiente máxima	40 °C
Número de luminarias en LS B16A	18
Número de luminarias en LS C16A	29
Nivel de corriente de entrada	23 A
Duración de la corriente de entrada	242 µs
Flujo luminoso	5094 / 13787 lm
Temperatura del color de la luz	3500/4000/5000 Kelvin
Color	negro
IRC	80
Unión	3 SDCM
Vida útil	100000 h
Risk Group	1
Longitud	150 cm

Fuente de luz

2385577	
---------	---

Accesorios

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Anchura	6.5 cm
Altura	6.8 cm
Peso neto	2.6 kg
Peso bruto	2.6 kg