




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB BK ML

Trunking System 1500mm

Of het nu een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een geavanceerd, modulaair systeem. EASYLIGHT is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in industriële en commerciële omgevingen en past zich dankzij de slimme functies moeiteloos aan elke projectsituatie aan. Verschillende lengtes, varianten, montage-typen (opbouw, draad- of kettingophanging) en bijpassen-de blinde afdekkingen zorgen voor een hoge mate van planningsvrijheid. De NB-variant is ideaal voor hoge gang-paden of toepassingen met bijzonder gerichte verlichting. De montage zonder gereedschap bespaart kostbare tijd ti-jdens de installatie, zelfs bij grootschalige projecten. Met de functie voor meerdere lumen en kleuren kunnen de lichtstroom en kleurtemperatuur direct ter plekke worden aangepast. DALI-varianten met DC-mogelijkheid maken ook integratie in moderne verlichtingsregelsystemen mo-gelijk. Met een energie-efficiëntie tot 195 lm/W is EASY-LIGHT heel zuinig en biedt het een toekomstbestendige oplossing voor veeleisende verlichtingsprojecten.



TECHNISCHE SPECIFICATIES

Art.nr.	1010526
IP-code	IP20
Slagvastheidsklasse	IK 06
Primaire nominale spanning	220-240V ~0/50/60 Hz
Secundaire stroom / spanning	200-550 mA
Veiligheidsklasse	I
Wattage	27 W
Omgevingstemperatuur	80 °C
minimale omgevingstemperatuur	-20 °C
maximale omgevingstemperatuur	40 °C
Aantal armaturen bij LS B16A	18
Aantal armaturen bij LS C16A	29
Niveau van inschakelstroom	23 A
Duur van inschakelstroom	242 µs
Lumen	5094 / 13787 lm
Lichtkleurtemperatuur	3500/4000/5000 Kelvin
Kleur	zwart
CRI	80
Binning	3 SDCM
Levensduur	100000 h
Risk Group	1
Lengte	150 cm

Lichtbron

2385577	
---------	---

Accessoires

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Breedte	6.5 cm
Hoogte	6.8 cm
Nettogewicht	2.6 kg
Brutogewicht	2.6 kg