



EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 NB BK ML

Trunking System 1500mm

Ne glede na to, ali gre za industrijske zgradbe, supermar-kete ali logistične centre, sistem kanalov EASYLIGHT LED združuje maksimalno prilagodljivost, izjemno učinkovitost in visoko zmogljivo tehnologijo razsvetljave v prefinjenem modularnem sistemu. Zasnovan za zahtevne aplikacije v industrijskih in komercialnih okoljih, se EASYLIGHT s svoji mi inteligentnimi funkcijami brez težav prilagodi vsaki projektni situaciji. Izbira dolžin, optike, možnosti montaže (po-vršinsko, žično ali verižno vzmetenje) in ujemajoči se slepi pokrovi zagotavljajo visoko stopnjo svobode oblikovanja. NB-optika je idealna za visoke hodnike ali aplikacije s po-sebno usmerjeno razsvetljavo. Montaža brez orodja prihrani dragocen čas namestitve, tudi pri velikih projektih. Funk-cije z več lumni in več barv omogočajo nastavitve svetlob-nega toka in barvne temperature na kraju samem. Raz-ličice DALI z zmogljivostjo enosmernega toka omogočajo tudi integracijo v sodobne sisteme za nadzor razsvetljave. Z energetske učinkovitostjo do 195 lm/W je EASYLIGHT izjemno ekonomičen in ponuja rešitev za prihodnost za zahtevne projekte razsvetljave.



TEHNIČNI PODATKI

Št. art.	1010526
IP koda	IP20
Kategorija odpornosti proti udarcem	IK 06
Primarna nazivna napetost	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundarni tok / napetost	200-550 mA
Zaščitni razred	I
El. moč	27 W
Temperatura okolice	80 °C
minimalna temperatura okolja	-20 °C
maksimalna temperatura okolja	40 °C
Število svetilk pri LS B16A	18
Število svetilk na LS C16A	29
Raven zagonskega toka	23 A
Trajanje zagonskega toka	242 µs
Lumni	5094 / 13787 lm
Barvna temperatura	3500/4000/5000 Kelvin
Barva	črna
CRI	80
Razporeditev v kategorije	3 SDCM
Življenjska doba	100000 h
Risk Group	1
Dolžina	150 cm

Svetlobnega Vira

2385577	
---------	---

Dodatki

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Širina	6.5 cm
Višina	6.8 cm
Neto teža	2.6 kg
Bruto teža	2.6 kg