




## EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML

### Trunking System 1500mm

Ob Industriehalle, Supermarkt oder Logistikzentrum – das EASYLIGHT LED Lichtbandsystem vereint maximale Flexibilität, herausragende Effizienz und leistungsstarke Lichttechnik in einem durchdachten, modularen System. Entwickelt für anspruchsvolle Anwendungen im industriellen und gewerblichen Umfeld, passt sich EASYLIGHT dank seiner smarten Funktionen mühelos an jede Projektsituation an. Verschiedene Längen, Optiken, Montagearten (Aufputz, Seil- oder Kettenabhängung) sowie passende Blindabdeckungen sorgen für hohe Planungsfreiheit. Die OVAL-Optik bietet eine breit gestreckte Lichtverteilung und eignet sich hervorragend für Gänge und Verkehrsflächen. Die werkzeuglose Montage spart wertvolle Zeit bei der Installation – selbst in großflächigen Projekten. Durch Multi-Lumen- und Multi-Color-Funktion lassen sich Lichtstrom und Farbtemperatur direkt vor Ort anpassen. DALI-Varianten mit DC-Fähigkeit ermöglichen darüber hinaus die Einbindung in moderne Lichtsteuerungssysteme. Mit einer Energieeffizienz von bis zu 195 lm/W ist EASYLIGHT besonders wirtschaftlich und bietet eine zukunftssichere Lösung für anspruchsvolle Beleuchtungsprojekte.



### TECHNISCHE DATEN

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Art. Nr.                     | 1010528               |
| IP Code                      | IP20                  |
| Schlagfestigkeitsklasse      | IK 06                 |
| Primäre Nennspannung         | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundär Strom / Spannung    | 200-550 mA            |
| Schutzklasse                 | I                     |
| Wattage                      | 27 W                  |
| Umgebungstemperatur          | 80 °C                 |
| minimale Umgebungstemperatur | -20 °C                |
| maximale Umgebungstemperatur | 40 °C                 |
| Anzahl Leuchten an LS B16A   | 18                    |
| Anzahl Leuchten an LS C16A   | 29                    |
| Höhe Einschaltstrom          | 23 A                  |
| Dauer Einschaltstrom         | 242 µs                |
| Lumen                        | 5094 / 13787 lm       |
| Lichtfarbtemperatur          | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Farbe                        | schwarz               |
| CRI                          | 80                    |
| Binning                      | 3 SDCM                |
| Lebensdauer                  | 100000 h              |
| Risk Group                   | 1                     |
| Länge                        | 150 cm                |

## Lichtquelle

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

## Zubehör

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1010560 | EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain) |
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted                                     |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10                               |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK , End Cap black                                              |
| 1010561 | EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black             |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010554 | EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010548 | EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2                |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6                                 |
| 1010550 | EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010556 | EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010559 | EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)               |

|               |        |
|---------------|--------|
| Breite        | 6.5 cm |
| Höhe          | 6.8 cm |
| Nettogewicht  | 2.6 kg |
| Bruttogewicht | 2.6 kg |