




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 OVAL BK ML

Trunking System 1500mm

Oavsett om det gäller industribyggnader, stormarknader eller logistikcentra – LED-kanalsystemet EASYLIGHT kombinerar maximal flexibilitet, enastående effektivitet och högeffektiv belysningsteknik i ett sofistikerat modulärt system. EASYLIGHT är utformad för krävande applikationer i industriella och kommersiella miljöer och anpassar sig enkelt till alla projektsituationer tack vare sina intelligenta funktioner. Ett urval av längder, optik, monteringsalternativ (yt-, vajer- eller kedjeupphängning) och matchande blindskydd säkerställer en hög grad av designfrihet. OVAL-optiken erbjuder en bred ljusfördelning och är idealisk för korridorer och kommunikationsytor. Verktygslös montering sparar värdefull installationstid, även på stora projekt. Multilumen- och flerfärgsfunktioner gör det möjligt att justera ljusflöde och färgtemperatur på plats. DALI-versioner med DC-kapacitet möjliggör även integration i moderna ljusstyrningssystem. Med en energieffektivitet på upp till 195 lm/W är EASYLIGHT extremt ekonomisk och erbjuder en framtidssäker lösning för krävande belysningsprojekt.



Art. Nej.	1010528
IP-kod	IP20
Klass för slagtålighet	IK 06
Primär nominell spänning	220-240V ~0/50/60 Hz
Sekundär ström/spänning	200-550 mA
Skyddsklass	I
Watt	27 W
Omgivningstemperatur	80 °C
Minsta omgivningstemperatur	-20 °C
Maximal omgivningstemperatur	40 °C
Antal armaturer på LS B16A	18
Antal armaturer på LS C16A	29
Nivå för inkopplingsström	23 A
Inkopplingsströmmens varaktighet	242 µs
Lumen	5094 / 13787 lm
Ljusets färgtemperatur	3500/4000/5000 Kelvin
Färg	svart
CRI	80
Binning	3 SDCM
Livslängd	100000 h
Riskgrupp	1
Längd	150 cm

2385577	
1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Bredd	6.5 cm
höjd	6.8 cm
Netto vikt	2.6 kg
Bruttovikt	2.6 kg