




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 BK ML

Trunking System 1500mm

Olipa kyseessä teollisuusrakennukset, supermarketit tai logistiikkakeskukset, EASYLIGHT LED -kanavajärjestelmä yhdistää maksimaalisen joustavuuden, erinomaisen tehokkuuden ja tehokkaan valaistustekniikan hiennostuneessa modulaarisessa järjestelmässä. EASYLIGHT on suunniteltu vaativiin sovelluksiin teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, ja se mukautuu vaivattomasti kaikkiin projektitilanteisiin älykkäiden ominaisuuksiensa ansiosta. Valikoima pituuksia, optiikkaa, asennusvaihtoehtoja (pinta-, vaijeri- tai ketjuripustus) ja yhteensopivat kaihtimet takaavat suuren suunnitteluvapauden. DA30-optiikka soveltuu erityisen hyvin korkeisiin kattoihin, joissa tarvitaan kohdennettua ja tehokasta valonjakoa. Työkaluton kokoonpano säästää arvokasta asennusaikaa myös suurissa projekteissa. Monivalo- ja moniväri-toiminnot mahdollistavat valovirran ja väri- ja lämpötilan säätämisen paikan päällä. DC-valmiudella varustetut DALI-versiot mahdollistavat myös integroinnin nykyaikaisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin. Jopa 195 lm/W:n energiatehokkuudellaan EASYLIGHT on erittäin taloudellinen ja tarjoaa tulevaisuudenkestävän ratkaisun vaativiin valaistusprojekteihin.



TEKNISET TIEDOT

Art. Nro.	1010529
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-550 mA
Suojausluokka	I
Teho	27 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	24
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	33
Virtavirran taso	29 A
Sysäysvirran kesto	236 µs
Lumen	5094 / 14222 lm
Valon värilämpötila	3500/4000/5000 Kelvin
väri	musta
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1
Pituus	150 cm
leveys	6.5 cm

Valonlähteet

	
--	---

Tarvikkeet

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Korkeus	6.8 cm
Nettopaino	2.6 kg
Bruttopaino	2.6 kg