




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 BK ML

Trunking System 1500mm

Che si tratti di capannoni industriali, supermercati o centri logistici, il sistema di strisce continue EASYLIGHT LED riunisce la massima flessibilità, un'efficienza straordinaria e una tecnologia di illuminazione ad alte prestazioni in un sistema sofisticato e modulare. Sviluppato per applicazioni esigenti in ambienti industriali e commerciali, EASYLIGHT si adatta senza problemi a qualsiasi tipo di progetto grazie alle sue funzioni intelligenti. Le diverse lunghezze, le ottiche, i tipi di montaggio (montaggio a superficie, sospensione a filo o a catena) e le coperture cieche abbinata assicurano un elevato grado di libertà nella progettazione. L'ottica DA30 è particolarmente indicata per i soffitti alti, dove è richiesta una diffusione della luce mirata ed efficiente. Il montaggio senza attrezzi consente di risparmiare tempo prezioso durante l'installazione, anche in progetti di grandi dimensioni. La funzione multi-lumen e multi-color permette di regolare il flusso luminoso e la temperatura del colore direttamente in loco. Le varianti DALI a tensione costante consentono inoltre l'integrazione nei moderni sistemi di controllo dell'illuminazione. Con un'efficienza energetica che raggiunge i 195 lm/W, EASYLIGHT è particolarmente economico e offre una soluzione a prova di futuro per i progetti di illuminazione più impegnativi.



DATI TECNICI

Articolo	1010529
Codice IP	IP20
Classe di resistenza all'urto	IK 06
Tensione nominale primaria	220-240V ~0/50/60 Hz
Corrente / tensione secondaria	200-550 mA
Classe isolamento	I
Wattaggio	27 W
Temperatura esterna	80 °C
Temperatura ambiente minima	-20 °C
Temperatura ambiente massima	40 °C
Numero di apparecchi a LS B16A	18
Numero di apparecchi a LS C16A	29
Livello di corrente di spunto	23 A
Durata della corrente di spunto	242 µs
Lumen	5094 / 13787 lm
Temperatura colore	3500/4000/5000 Kelvin
Colore	nero
CRI	80
Classificazione	3 SDCM
Durata	100000 h
Risk Group	1
Lunghezza	150 cm

Sorgente Luminosa

2385577	
---------	---

Accessori

1010560	EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain)
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010561	EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010554	EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010548	EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010550	EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2
1010556	EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010559	EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)

Larghezza	6.5 cm
Altezza	6.8 cm
Peso netto	2.6 kg
Peso lordo	2.6 kg