



## EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 DA30 BK ML

### Trunking System 1500mm

Ne glede na to, ali gre za industrijske zgradbe, supermarkete ali logistične centre, sistem kanalov EASYLIGHT LED združuje maksimalno prilagodljivost, izjemno učinkovitost in visoko zmogljivo tehnologijo razsvetljave v prefinjenem modularnem sistemu. Zasnovan za zahtevne aplikacije v industrijskih in komercialnih okoljih, se EASYLIGHT s svojimi inteligentnimi funkcijami brez težav prilagodi vsaki projektni situaciji. Izbira dolžin, optike, možnosti montaže (površinsko, žično ali verižno vzmetenje) in ujemajoči se slepi pokrovi zagotavljajo visoko stopnjo svobode oblikovanja. Optika DA30 je še posebej primerna za visoke stropove, kjer je potrebna ciljna in učinkovita porazdelitev svetlobe. Montaža brez orodja prihrani dragocen čas namestitve, tudi pri velikih projektih. Funkcije z več lumni in več barv omogočajo nastavitve svetlobnega toka in barvne temperature na kraju samem. Različice DALI z zmogljivostjo enosmernega toka omogočajo tudi integracijo v sodobne sisteme za nadzor razsvetljave. Z energetske učinkovitostjo do 195 lm/W je EASYLIGHT izjemno ekonomičen in ponuja rešitev za prihodnost za zahtevne projekte razsvetljave.



### TEHNIČNI PODATKI

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Št. art.                            | 1010529               |
| IP koda                             | IP20                  |
| Kategorija odpornosti proti udarcem | IK 06                 |
| Primarna nazivna napetost           | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Sekundarni tok / napetost           | 200-550 mA            |
| Zaščitni razred                     | I                     |
| El. moč                             | 27 W                  |
| Temperatura okolice                 | 80 °C                 |
| minimalna temperatura okolja        | -20 °C                |
| maksimalna temperatura okolja       | 40 °C                 |
| Število svetilk pri LS B16A         | 18                    |
| Število svetilk na LS C16A          | 29                    |
| Raven zagonskega toka               | 23 A                  |
| Trajanje zagonskega toka            | 242 µs                |
| Lumni                               | 5094 / 13787 lm       |
| Barvna temperatura                  | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Barva                               | črna                  |
| CRI                                 | 80                    |
| Razporeditev v kategorije           | 3 SDCM                |
| Življenjska doba                    | 100000 h              |
| Risk Group                          | 1                     |
| Dolžina                             | 150 cm                |

## Svetlobnega Vira

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Dodatki

|         |                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1010560 | EASYLIGHT CSK FT BK , Chain suspension kits black fine tuned (without chain) |
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted                                     |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10                               |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK , End Cap black                                              |
| 1010561 | EASYLIGHT SCK 5000 BK , Steel cable suspension kits 5000mm black             |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010554 | EASYLIGHT BC 2500 5 25 BK , Blind Cover 2500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010548 | EASYLIGHT FIB 300 5 25 BK , Feed in Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2                |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6                                 |
| 1010550 | EASYLIGHT FOB 300 5 25 BK , Feed out Box 300mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010556 | EASYLIGHT BC 4500 5 25 BK , Blind Cover 4500mm, 5 pole, 2,5mm2               |
| 1010559 | EASYLIGHT CSK BK , Chain suspension kits black (without chain)               |

|            |        |
|------------|--------|
| Širina     | 6.5 cm |
| Višina     | 6.8 cm |
| Neto teža  | 2.6 kg |
| Bruto teža | 2.6 kg |