




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB BK ML DALI2

Trunking System 1500mm

Olipa kyseessä teollisuusrakennukset, supermarketit tai logistiikkakeskukset, EASYLIGHT LED -kanavajärjestelmä yhdistää maksimaalisen joustavuuden, erinomaisen tehokkuuden ja tehokkaan valaistustekniikan hi-enostuneessa modulaarisessa järjestelmässä. EASYLIGHT on suunniteltu vaativiin sovelluksiin teollisissa ja kaupallisissa ympäristöissä, ja se mukautuu vaivattomasti kaikkiin projektitilanteisiin älykkäiden ominaisuuksiensa ansiosta. Valikoima pituuksia, optiikkaa, asennusvaihtoehtoja (pinta-, vaijeri- tai ketjuripustus) ja yhteensopivat kaihtimet takaavat suuren suunnitteluvapauden. MB-optiikka soveltuu tasaiseen yleisvalaistukseen alueilla, joiden katto- korkeus on keski-suuri. Tyhjäkaluton kokoonpano säästää arvokasta asennusaikaa myös suurissa projekteissa. Monivalo- ja moniväri-toiminnot mahdollistavat valovirran ja väri- ja lämpötilan säätämisen paikan päällä. DC-valmiudella varustetut DALI-versiot mahdollistavat myös integroinnin nykyaikaisiin valaistuksen ohjausjärjestelmiin. Jopa 195 lm/W:n energiatehokkuudellaan EASYLIGHT on erittäin taloudellinen ja tarjoaa tulevaisuudenkestävän ratkaisun vaativiin valaistusprojekteihin.



TEKNISEET TIEDOT

Art. Nro.	1010532
IP-koodi	IP20
Iskunkestävyysluokka	IK 06
Himmennettävä	Kyllä
Himmennystekniikka	DALI
Ensisijainen nimellisjännite	220-240V ~0/50/60 Hz
Toissijainen virta/jännite	200-550 mA
Suojausluokka	I
Teho	27 W
Ympäristön vähimmäislämpötila	-20 °C
Ympäristön enimmäislämpötila	40 °C
LS B16A -valaisimien lukumäärä	23
LS C16A:n valaisimien lukumäärä	33
Virtavirran taso	29 A
Sysäysvirran kesto	236 µs
Lumen	5094 / 14222 lm
Valon värilämpötila	3500/4000/5000 Kelvin
väri	musta
CRI	80
Binning	3 SDCM
Elinikä	100000 h
Riskiryhmä	1

Valonlähteet

	
Tarvikkeet	
1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010551	EASYLIGHT FOB 300 7 25 BK , Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1010555	EASYLIGHT BC 2500 7 25 BK , Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010557	EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK , Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010553	EASYLIGHT BC 1500 7 25 BK , Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010549	EASYLIGHT FIB 300 7 25 BK , Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2

Pituus	150 cm
leveys	6.5 cm
Korkeus	6.8 cm
Nettopaino	2.8 kg
Bruttopaino	2.8 kg