




## EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB BK ML DALI2

### Trunking System 1500mm

Of het nu een bedrijfshal, supermarkt of logistiek centrum is - het EASYLIGHT LED lichtbandsysteem combineert maximale flexibiliteit, uitstekende efficiëntie en krachtige verlichtingstechnologie in een geavanceerd, modulair systeem. EASYLIGHT is ontwikkeld voor veeleisende toepassingen in industriële en commerciële omgevingen en past zich dankzij de slimme functies moeiteloos aan elke projectsituatie aan. Verschillende lengtes, varianten, montage-typen (opbouw, draad- of kettingophanging) en bijpassen-de blinde afdekkingen zorgen voor een hoge mate van planningsvrijheid. De OVAL-variant biedt een brede licht-verdeling en is ideaal voor gangen en verkeersgebieden. De montage zonder gereedschap bespaart kostbare tijd ti-jdens de installatie, zelfs bij grootschalige projecten. Met de functie voor meerdere lumen en kleuren kunnen de lichtstroom en kleurtemperatuur direct ter plekke worden aangepast. DALI-varianten met DC-mogelijkheid maken ook integratie in moderne verlichtingsregelsystemen mo-gelijk. Met een energie-efficiëntie tot 195 lm/W is EASY-LIGHT heel zuinig en biedt het een toekomstbestendige oplossing voor veeleisende verlichtingsprojecten.



### TECHNISCHE SPECIFICATIES

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Art.nr.                       | 1010533               |
| IP-code                       | IP20                  |
| Slagvastheidsklasse           | IK 06                 |
| Dimbaar                       | Ja                    |
| Dimtechniek                   | DALI                  |
| Primaire nominale spanning    | 220-240V ~0/50/60 Hz  |
| Secundaire stroom / spanning  | 200-550 mA            |
| Veiligheidsklasse             | I                     |
| Wattage                       | 27 W                  |
| Omgevingstemperatuur          | 80 °C                 |
| minimale omgevingstemperatuur | -20 °C                |
| maximale omgevingstemperatuur | 40 °C                 |
| Aantal armaturen bij LS B16A  | 21                    |
| Aantal armaturen bij LS C16A  | 35                    |
| Niveau van inschakelstroom    | 22.18 A               |
| Duur van inschakelstroom      | 262 µs                |
| Lumen                         | 5094 / 13787 lm       |
| Lichtkleurtemperatuur         | 3500/4000/5000 Kelvin |
| Kleur                         | zwart                 |
| CRI                           | 80                    |
| Binning                       | 3 SDCM                |
| Levensduur                    | 100000 h              |

## Lichtbron

|         |                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2385577 |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|

### Accessoires

|         |                                                                      |
|---------|----------------------------------------------------------------------|
| 1010565 | EASYLIGHT STM BK ,<br>Surface Track mounted                          |
| 1010564 | EASYLIGHT SCF M10<br>BK , Surface ceiling fix<br>M10                 |
| 1010558 | EASYLIGHT EC BK ,<br>End Cap black                                   |
| 1010551 | EASYLIGHT FOB 300 7<br>25 BK , Feed out Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010555 | EASYLIGHT BC 2500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>2500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010552 | EASYLIGHT BC 1500 5<br>25 BK , Blind Cover<br>1500mm, 5 pole, 2,5mm2 |
| 1010557 | EASYLIGHT BC 4500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>4500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010563 | EASYLIGHT SCF M6 BK<br>, Surface ceiling fix M6                      |
| 1010553 | EASYLIGHT BC 1500 7<br>25 BK , Blind Cover<br>1500mm, 7 pole, 2,5mm2 |
| 1010549 | EASYLIGHT FIB 300 7<br>25 BK , Feed in Box<br>300mm, 7 pole, 2,5mm2  |

|              |        |
|--------------|--------|
| Risk Group   | 1      |
| Lengte       | 150 cm |
| Breedte      | 6.5 cm |
| Hoogte       | 6.8 cm |
| Nettogewicht | 2.8 kg |
| Brutogewicht | 2.8 kg |