




EASYLIGHT 1500 135 835/840/850 MB BK ML DALI2

Trunking System 1500mm

Niezależnie od tego, czy chodzi o budynki przemysłowe, supermarkety czy centra logistyczne, system szynowy EASYLIGHT LED łączy w sobie maksymalną elastyczność, wyjątkową wydajność i wysokowydajną technologię oświetleniową w przemysłowym systemie modułowym. Zaprojektowany z myślą o wymagających zastosowaniach w środowiskach przemysłowych i komercyjnych, EASYLIGHT bez wysiłku dostosowuje się do każdej sytuacji projektowej dzięki swoim inteligentnym funkcjom. Wybór długości, optyki, opcji montażu (zawieszenie nawierzchniowe, linkowe lub tańcuchowe) oraz dopasowane osłony zaślepiające zapewniają dużą swobodę projektowania. Optyka OVAL oferuje szeroki rozsył światła i idealnie nadaje się do korytarzy i obszarów komunikacyjnych. Montaż bez użycia narzędzi oszczędza cenny czas instalacji, nawet w przypadku dużych projektów. Funkcje wielostrumieniowe i wielokolorowe umożliwiają regulację strumienia świetlnego i temperatury barwowej na miejscu. Wersje DALI z możliwością zasilania prądem stałym umożliwiają również integrację z nowoczesnymi systemami sterowania oświetleniem. Dzięki efektywności energetycznej do 195 lm/W EASYLIGHT jest niezwykle ekonomiczny i oferuje przyszłościowe rozwiązanie dla wymagających projektów oświetleniowych.



DANE TECHNICZNE

Nr artykułu	1010533
Kod IP	IP20
Klasa odporności na uderzenia	IK 06
Ściemnialna	Tak
Technologia ściemniania	DALI
Pierwotne napięcie znamionowe	220-240V ~0/50/60 Hz
Prąd / napięcie wtórny	200-550 mA
Klasy ochrony	I
Wydajność	27 W
Temperatura otoczenia	80 °C
Temperatura otoczenia	-20 °C
Temperatura otoczenia	40 °C
Liczba oprav oświetleniowych w LS B16A	21
Liczba oprav oświetleniowych w LS C16A	35
Poziom prądu rozruchowego	22.18 A
Czas trwania prądu rozruchowego	262 μs
Strumień świetlny	5094 / 13787 lm
Temperatura barwy światła	3500/4000/5000 Kelvin
Kolor	czarny
CRI	80
Konsystencja barwowa	3 SDCM
Okres użytkowania	100000 h

Źródła światła

2385577	
---------	---

Akcesoria

1010565	EASYLIGHT STM BK , Surface Track mounted
1010564	EASYLIGHT SCF M10 BK , Surface ceiling fix M10
1010558	EASYLIGHT EC BK , End Cap black
1010551	EASYLIGHT FOB 300 7 25 BK , Feed out Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2
1010555	EASYLIGHT BC 2500 7 25 BK , Blind Cover 2500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010552	EASYLIGHT BC 1500 5 25 BK , Blind Cover 1500mm, 5 pole, 2,5mm2
1010557	EASYLIGHT BC 4500 7 25 BK , Blind Cover 4500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010563	EASYLIGHT SCF M6 BK , Surface ceiling fix M6
1010553	EASYLIGHT BC 1500 7 25 BK , Blind Cover 1500mm, 7 pole, 2,5mm2
1010549	EASYLIGHT FIB 300 7 25 BK , Feed in Box 300mm, 7 pole, 2,5mm2

Risk Group	1
Długość	150 cm
Szerokość	6.5 cm
Wysokość	6.8 cm
Waga netto	2.8 kg
Waga brutto	2.8 kg